

# VKS-ASÜ

## Atemschutzmanagement mit

## Atemschutz-Überwachungstafeln

Die technischen Merkmale der VKS-ASÜ:  
Typen M-2w, M-3w und M-4w



- Modularer und robuster Aufbau, ablauforientierte Gliederung
- Übersichtliche und aktuelle Zeit-/Drucktabelle für verschiedene Gerätetypen
- Eingebaute digitale Funkzeituhr
- Eingebaute, klettfixierte mechanische Kurzzeitwecker mit reflektierenden Markierungen (10 Minuten, Griff)
- Auswechselbare Einsatzdokumentation durch Einzeltäfelchen in Führungsschienen, um eine unabhängige Einzelüberwachung funktechnisch schwer erreichbarer Trupps zu ermöglichen sowie die spätere Dokumentation z.B. mittels Kopierer zu erleichtern
- Klettausrüstung für Namensstickemblem auf den Dokumentationstäfelchen
- Dokumentationsfelder witterungsunabhängig, zuverlässig mit Bleistift beschreibbar (kein Verlaufen, versehentliches Verwischen, Austrocknen oder Kälteversagen)
- Bohrungen in den Täfelchen (z.B. für Geräte-ID-Anhänger, siehe Zubehör)
- Eingebautes Bleistiftfach mit Platz für zwei Ersatzbleistifte und Radierer
- Bleistiftspitzer an der Trägerplatte fest montiert
- Leichtes Löschen der Beschriftung nach der Dokumentationsbearbeitung mit Radierer oder Wasser, mit Spülmittel abwaschbar
- Alle Tafeltypen M-2w bis M-6w serienmäßig mit stabilem Zurrfix-Tragegurt ausgestattet, zudem gehören zwei Ersatztäfelchen und ein Bleistift mit Radierer zum Lieferumfang
- Praktisches Zubehör rund um die Atemschutzüberwachung
- Bedienungsanleitung mit Schulung anhand von Einsatzbeispielen

### Die leichte Kompaktversion M-2L

Bei gleichen Einsatzmerkmalen unterscheidet sich dieser Typ nur in der kompakten Anordnung der Funktionselemente:

- Kompakte Bauweise, nur 210x200 mm (B x H)
- Uhren und Dokumentation auf der Vorderseite
- Tabelle und zwei Ersatztäfelchen auf der Rückseite der Tafel
- Klettbefestigte Dokumentationstäfelchen, Namensembleme können auf deren Rückseite angebracht werden
- Stabile Tragekordel statt Zurrgurt

